УДК 631.17; 633.1

ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНО-РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ ОБЧІСУВАЛЬНІ ЖНИВАРКИ

О. В. Козаченко¹, А. М. Пахучий², О. М. Шкрегаль¹

¹Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна.

²Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Україна.

Стаття з спеціальності: 133 – галузеве машинобудування.

Кореспонденція авторів: o.v.kozachenko21@gmail.com.

Історія статті: отримано – жовтень 2019, акцептовано – січень 2020.

Бібл. 15, рис. 5., табл. 2.

Анотація. При розробці жниварок для збирання сільськогосподарських культур методом обчисування рослин на корені важливим завданням є вибір та обґрунтування конструктивно-режимних параметрів, що зумовлює підвищення якості виконання технологічного процесу збирання врожаю у сучасних технологіях виробництва. Проведеними теоретичними дослідженнями встановлено, що на протікання технологічного процесу двобарабанної жниварки обчисувального типу суттєвий вплив має повітряний потік, який утворюється при роботі в її області бітером-відбивачем та обчисувальним барабаном. Дослідження течії повітря в області двобарабанного пристрою проводилося з використанням програмного пакету STAR-CCM+, який реалізовано на основі методу кінцевих елементів. При цьому використовувалися адаптивні регулярні розрахункові сітки із змінним розміром комірки. Базовий розмір комірки прийнятий 0,001 м. В якості моделі сітки було обрано генератор призматичного шару, генератор багатограних комірок та генератор поверхневої сітки. Чисельним моделюванням аеродинамічних процесів в жниварці обчисувального типу встановлено розподіл швидкостей потоку повітря в її області, визначено залежності максимальної швидкості повітряного потоку від частоти обертання бітера-відбивача і обчисувального барабану, положення повітряної сітки та апроксимована форма кожуха, для якої отримані раціональні конструктивно-режимні параметри жниварки, що зумовлюють підвищення якості протікання технологічного процесу. За результатами виконаних теоретичних досліджень встановлено можливість спрямованого регулювання процесів в області жниварок обчисувального типу шляхом обґрунтування їх раціональних параметрів щодо створення ефективних технічних засобів для збирання сільськогосподарських культур методом обчисування рослин на корені.

Ключові слова: жниварка обчисувального типу, бітер-відбивач, обчисувальний барабан, повітряний потік, конструктивно-режимні параметри.

Постановка проблеми

Сучасні технології збирання врожаю сільськогосподарських культур передбачають перехід від класичного комбайнового збирання зернових та інших культур до найбільш перспективної технології, що передбачає обчисування рослин на корені із застосуванням одно- та двобарабаних жниварок обчисувального типу. Ефективність реалізації такого підходу до збирання врожаю полягає у зменшенні енергоємності процесу збирання за рахунок зниження навантаження на молотильно-сепарувальні системи зернозбиральних комбайнів, підвищення якісних показників збирання, продуктивності технічних засобів тощо [1–3].

Сучасний стан розвитку технічних засобів для збирання сільськогосподарських культур методом обчисування рослин на корені, з урахуванням наукового супроводження означеного напрямку галузевого машинобудування, вказує на ефективність застосування продукції провідних фірм-виробників одно та двобарабаних конструкцій жниварок обчисувального типу [4–6].

Суттєвий вплив на якість протікання технологічного процесу має утворення бітером-відбивачем та обчисувальним барабаном жниварки повітряного потоку, який є змінним за напрямом та величиною в її області. Правильне формування повітряного потоку в області жниварки обчисувального типу може бути передумовою підвищення її ефективності у застосованій технології збирання сільськогосподарських культур.

Враховуючи суттєвий вплив на процес обчисування рослин на корені повітряного потоку, що утворюється в області жниварки, актуальними слід вважати дослідження, які спрямовані на подальше удосконалення і створення нових ефективних технічних засобів для збирання сільськогосподарських культур з високими показниками ефективності шляхом обґрунтування раціональних конструктивно-режимних параметрів обчисувальних пристроїв.

Аналіз останніх досліджень

Дослідженнями процесу збирання зернових та інших культур за означеним методом встановлено суттєвий вплив на якісні показники роботи технічних засобів конструктивно-режимних параметрів та параметрів супутніх процесів, до яких, в першу чергу, слід віднести утворення повітряного потоку робочими органами жниварок [7–10]. Дослідженнями [7] встановлено, що на величину втрат зерна при збиранні впливають положення і частота обертання обчисувального барабану, поступальна швидкість машини і швидкість повітряного потоку, значення якого на вході повинно бути не менше 5 м/с та поступово зменшуватися на виході в зоні інтегрального шнека жнивarki. Авторами встановлено, що зазор між барабаном і кожухом пристрою повинен бути в межах від 0,09 до 0,11 м. При цьому слід відмітити, що рекомендовані авторами значення цього показника відрізняються від результатів, отриманих в роботі [8], де рекомендована відстань між барабаном і кожухом в передній частині при значенні радіусу обчисувального барабану 0,35 м складає 0,14 м. При цьому, за результатами дослідження зроблено висновок про доцільність застосування всмоктуючого повітряного потоку, що утворюється обчисувальним барабаном жнивarki, і позитивно впливає на якість протікання технологічного процесу. Доцільність урахування та формування повітряного потоку в області обчисувальної жнивarki, що зумовлює можливість керування процесом доведено дослідженнями [9, 10].

На думку авторів [9], для підвищення ефективності роботи жнивarki необхідно забезпечувати створення режиму руху компонентів вороху з урахуванням їх парусності. В роботі стверджується, що доцільним є режим, коли значення середньої швидкості компонентів обчисаного вороху буде більшим швидкості витання зерна. При цьому, в розробленій в [9] математичній моделі процесу обчисування зернових культур показано, що швидкість повітряного потоку, який утворюється барабаном, входить у рівняння руху зерна по обчисувальному зубцю барабана та транспортуючому каналу жнивarki. Для врахування впливу швидкості повітряного потоку на рух зерна необхідно знати його чисельне значення і напрям, що вивчалось в [10]. Авторами встановлено, що в процесі транспортування обчисаного вороху відбувається його часткова сегрегація. Однією з причин цього явища може бути процес розшарування повітряного потоку, що виявлено в [11].

Підвищення ефективності роботи жниварок обчисувального типу можливо за рахунок введення в конструкцію додаткового бітера-відбивача [12]. Такий підхід дозволив зменшити втрати зерна до 1,0 %. Авторами встановлено, що форма передньої стінки кожуха залежить від радіуса барабана, положення її нижньої кромки і кута падіння зерна на цю поверхню. При цьому, рух зерна по внутрішній поверхні кожуха, для якої отримана її кривина і яка забезпечує зменшення величини втрат, розглянуто без врахування впливу повітряного потоку утворюваного

в області жнивarki. В розвиток вирішення проблеми підвищення якісних показників роботи двобарабанного обчисувального пристрою в [13] отримано оптимальні значення діаметра бітера-відбивача $d = 0,38$ м і частота його обертання $\omega = 86,9$ с⁻¹, що зумовило зменшення втрат зерна з 3,3% до 1,6%. При цьому, автором також не враховано при моделюванні процесу вплив утворюваного в області обчисувальної жнивarki повітряного потоку.

Тому є підстави вважати, що недостатня вивченість впливу повітряного потоку в області жнивarki обчисувального типу на якість процесу збирання рослин методом їх обчисування на корені, обумовлює необхідність проведення подальших досліджень у цьому напрямку.

Мета досліджень

Метою роботи є чисельне моделювання аеродинамічних процесів в області двобарабанної жнивarki обчисувального типу. Це дасть можливість створення більш ефективних технічних засобів збирання методом обчисування рослин на корені.

Результати досліджень

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі:

- визначити швидкісний режим переміщення повітря в області жнивarki обчисувального типу;
- обґрунтувати геометричну форму кожуха, розмір і розміщення повітряної сітки в залежності від режимних параметрів бітера-відбивача і обчисувального барабану;

Для визначення векторного поля швидкостей в області жнивarki розглянемо процес руху повітря для плоскої задачі чисельного моделювання в координатах ХОУ. Розрахункова схема жнивarki обчисувального типу представлена на рисунку 1.

Рис. 1. Розрахункова схема жнивarki обчисувального типу.

Fig. 1. Calculation scheme of the combing type reaper

Розрахунок режимів течії повітря в області жнивarki обчисувального типу виконувалися при наступних граничних умовах:

- границі представляють собою жорсткі стінки, які не проникні для потоку повітря. При цьому швидкість повітря на їх поверхні дорівнює 0 м/с.

- зона границі I є прозорою із заданим постійним атмосферним тиском.

- зони границь II–IV можуть бути прозорими із заданим постійним атмосферним тиском або жорсткими стінками в залежності від досліджуваного варіанту чисельного досліджу.

Бітер-відбивач обертається проти годинникової стрілки з частотою n_1 , а обчисувач барабан – із частотою обертання n_2 (рис. 1).

Дослідження течії повітря проводилося з використанням програмного пакету STAR-CCM+, який реалізовано на основі методу кінцевих елементів [14]. При цьому використовувалися адаптивні регулярні розрахункові сітки із змінним розміром комірки. Базовий розмір комірки прийнятий 0,001 м. В якості моделі сітки було обрано генератор призматичного шару, генератор багатограних комірок та генератор поверхневої сітки. Через те, що

результати чисельного моделювання течії реального газу Ван-дер-Ваальса (повітря) істотно залежать від використовуваної моделі турбулентності, вибору розрахункової сітки, числа її вузлів, граничних умов і обчислювального алгоритму, тому було проведено верифікацію, яка забезпечила збіжність результатів. В якості фізичних моделей для чисельного моделювання були обрані наступні: k-ε модель турбулентності сполученої течії, поле сили тяжіння, модель реального газу Ван-дер-Ваальса, осереднене по Рейнольдсу рівняння Нов'є-Стокса [15,16].

Для чисельного моделювання процесу переміщення повітря в області жниварки обчисувального типу були прийняті конструктивно-режимні параметри двобарабанної жниварки [4]. За фактори чисельного моделювання були прийняті наступні конструктивно-режимні параметри: частота обертання бітера-відбивача n_1 , частота обертання обчисувального барабана n_2 і положення прозорої зони границь L. Межі варіювання досліджуваних факторів представлені в таблиці 1.

Таблиця 1. Рівні варіацій факторами чисельного моделювання.

Table 1. Levels of variation by numerical modeling factors.

Рівні варіацій факторів	Фактори		
	Частота обертання бітера-відбивача n_1 , об/хв	Частота обертання обчисувального барабана n_2 , об/хв	Положення прозорої зони границі L, м
Верхній рівень (+)	800	800	0,35
Основний рівень (0)	600	600	0,60
Нижній рівень (–)	400	400	0,85
Інтервал варіацій факторів	200	200	0,25

Чисельне моделювання було проведено за повним факторним дослідом із загальною кількістю дослідів – $3^3 = 27$. За результатами моделювання було отримано візуалізацію розподілу швидкостей потоку повітря в області жниварки (рис. 2).

Рис. 2. Візуалізація розподілу швидкостей потоку повітря в області жниварки очісувального типу.

Fig. 2. Visualization of the distribution of air flow velocities in the harvesting area of the combing type.

Для кожного варіанту чисельного досліджу було розраховано максимальну швидкість повітря та з використанням програмного пакету Wolfram Mathematica проведено апроксимацію отриманих даних, в результаті якої встановлено залежність від факторів досліджень у закодованому вигляді:

$$V_{\max} = 21,1293 + 0,0677778x_1 - 0,0177778x_1^2 + 1,72333x_2 + 0,1375x_1x_2 + 1,21222x_2^2 + 6,42111x_3 - 0,2125x_1x_3 - 1,8025x_2x_3 + 0,845556x_3. \quad (1)$$

Проведена статистична обробка отриманого рівняння (1) представлена в таблиці 2, аналіз результатів якої дозволяє скоротити незначущі коефіцієнти в рівнянні (1) і представити його у вигляді:

$$V_{\max} = 21,1293 + 1,72333x_2 + 1,21222x_2^2 + 6,42111x_3 - 0,2125x_1x_3 - 1,8025x_2x_3 + 0,845556x_3. \quad (2)$$

Після перетворення рівняння (2) у розкодований вигляд остаточно маємо:

$$V_{\max} = -2,53657 + 2,55L - 0,0007125n_1 + 0,0000303056n_1^2 + 0,0363264n_2 - 0,00425Ln_2 - 0,0000450625n_1n_2 + 0,0000211389n_2^2. \quad (3)$$

Таблиця 2. Статистична обробка рівняння (1).**Table 2.** Statistical processing of equation (1).

Коефіцієнт	Стандартна похибка	t-Критерій Стюдента	Ймовірність помилки при відхиленні
a_{00}	0,636742	33,1834	$6,75942 \cdot 10^{-17}$
a_{10}	0,294754	0,229947	0,820877
a_{20}	0,294754	5,84668	0,0000194275
a_{30}	0,294754	21,7846	$7,37049 \cdot 10^{-14}$
a_{12}	0,360999	0,380888	0,708004
a_{13}	0,360999	-0,588645	0,56384
a_{23}	0,360999	-4,99309	0,000111173
a_{11}	0,510529	-0,0348223	0,972627
a_{22}	0,510529	2,37444	0,0296162
a_{33}	0,510529	1,65623	0,116015

Фіксуючи по чергові фактори досліджень на заданому рівні побудовані на рисунку 3 графічні інтерпретації залежності (3).

Рис. 3. Залежність максимальної швидкості повітря від факторів досліджень.**Fig. 3.** Dependence of maximum air velocity on research factors.

Як видно з рисунку 3, із збільшенням частоти обертання ротора-відбивача n_1 і обчисувального барабану n_2 збільшується і максимальна швидкість повітря в області жнивarki $V_{\max}$ за параболічним законом. В свою чергу положення прозорі зони границь L практично не впливає на значення максимальної швидкості повітря $V_{\max}$, а згідно рисунку 3б, можна констатувати, що вона характеризує тільки його напрям.

Накладаючи одержані за результатами моделювання рисунки розподілу швидкостей потоку повітря в області жнивarki обчисувального типу в діапазоні від 0 м/с до 2 м/с чітко видно граничну зону де спостерігається швидкість, яка дорівнює 0 м/с (рис. 4).

Рис. 4. Гранична зона нульової швидкості повітря в області жнивarki обчисувального типу.**Fig. 4.** Boundary zone of zero air velocity in the area of the combing type reaper.

Апроксимуючи граничну зону нульової швидкості повітря в області жнивarki у вигляді півкола із радіусом $R_h = 0,53$ м і центром $y_h = y_c = 0,28$ м і $x_h = x_c + \Delta x_h = 0,64$ м маємо її раціональну форму кожуха.

З використанням програмного пакету STAR-CCM+ було побудовано розподіл швидкостей утворюваного повітряного потоку в області жнивarki із отриманою формою кожуха, візуалізація якого представлено на рисунку 5.

Таким чином, за результатами чисельного моделювання аеродинамічних процесів жнивarki обчисувального типу встановлено розподіл швидкостей потоку повітря в її області, визначено залежність максимальної швидкості повітря $V_{\max}$ від частоти обертання бітера-відбивача n_1 і обчисувального барабану n_2 , та положення прозорі зони границь L . Апроксимована форма кожуха жнивarki у вигляді півкола із радіусом $R_h = 0,53$ м і центром $y_h = y_c = 0,28$ м і $x_h = x_c + \Delta x_h = 0,64$ м.

Рис. 5. Візуалізація розподілу швидкостей потоку повітря в області жнивarki обчисуючого типу із криволінійною формою кожуха жатки.

Fig. 5. Visualization of the distribution of air flow velocities in the area of the combiner-type harvester with a curvilinear header shape.

Аналіз рисунка 5 вказує на те, що максимальна швидкість повітряного потоку спостерігаються в зоні обчисування рослин між бітером-відбивачем та обчисувальним барабаном і зменшується в напрямку розташування інтегрального шнека жнивarki. Це зумовлює ефективне переміщення компонентів обчисаного вороху та сепарацію по ширині повітряного каналу жнивarki в залежності від їх фізико-механічних властивостей та дозволяє обґрунтовано обирати положення прозорої зони границі L.

Висновки

1. Проведеними дослідженнями встановлено вплив конструктивно-режимних параметрів жнивarki обчисувального типу на утворення повітряного потоку та максимальну швидкість руху повітря в її області, що залежить від частоти обертання бітера-відбивача та обчисувального барабану жнивarki.

2. Визначена раціональна форма кожуха жнивarki обчисувального типу у вигляді півкола із радіусом $R_h = 0,53$ м і центром $y_h = y_c = 0,28$ м і $x_h = x_c + \Delta x_h = 0,64$ м, що зумовлює якісне протікання технологічного процесу та дозволяє обґрунтовано обирати положення прозорої зони границі L.

Список літератури

1. *Погорель Л. В.* Прогноз развития технологий и техники для уборки зерновых культур на первую четверть XXI века. Перспективные технологии уборки зерновых культур, риса и семян трав: сб. док. междунар. науч.-технич. конф. Мелитополь: ТГАТА, 2003. С. 17–21.
2. *Сысолин П. В.* Проблемы и перспективы внедрения в Украине технологии уборки зерновых колосовых культур методом очесывания колосков. Техника АПК. 2008. № 5. С. 24–29.
3. *Леженкин А. Н.* Технология уборки зерновых методом очеса растений на корню: состояние и перспективы. Дослідницькое. 2010. С. 40–44.

4. *Електронний ресурс / режим доступу:* http://ukragroserv.com.ua/каталог/очесывающая_жатка.

5. *Електронний ресурс/ режим доступу:* http://www.shelbourne.com/3/products/1/harvesting/31_stripper%20header/32_cvs.

6. *Електронний ресурс/ режим доступу:* <http://penzmash.ru/root/1504-2>.

7. *Yuan, J.* Development of an Improved Cereal Stripping Harvester. Agricultural Engineering International: the CIGRE journal. Manuscript PM 07 009. Vol. IX. September, 2007. Режим доступа: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.504.7187&rep=rep1&type=pdf>.

8. *Машиков А. М.* Изучение воздушного потока однобарабанного очесывающего устройства МОН-4-1 для обмолота зерновых культур на корню. Южный филиал Национального университета биоресурсов и природопользования Украины «Крымский агротехнологический университет». Киев, 2011. № 138. С. 153–160.

9. *Бурьянов А. И.* Моделирование процесса очеса зерновых культур однобарабанной жаткой. Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2012. № 4. С. 2–5.

10. *Бурьянов М. А.* Формирование воздушного потока в транспортирующем канале очесывающего устройства. Научный журнал КубГАУ, №96 (02), 2014.

11. *Фусточенко А. Ю.* Исследование воздушного потока, создаваемого барабаном очесывающей жатки. Сельскохозяйственные машины и технологии. Москва, 2014. №1. С. 23–25.

12. *Машиков О. М.* Обґрунтування параметрів бітера-відбивача обчисувального пристрою для обмолоту зерновых культур на корені. Автореф. канд. техн. наук: 05.05.11, Луганськ, 2002. 18 с.

13. *Iguchi Manabu, Ilegbusi Olusegun J.* Basic Transport Phenomena in Materials Engineering. Springer. 2014. 260 p.

14. *Bai C., Gosman A. D.* Development of methodology for spray impingement simulation. SAE Technical Paper Series. 2005. 21 p.

15. *Wallin S.* Engineering turbulence modeling for CFD with a focus on explicit algebraic Reynolds stress models. Doctoral thesis. Norstedts truckeri, Stockholm, Sweden. 2000. 124 p.

References

1. *Pogorelyj L. V.* (2003). Forecast of the development of technologies and techniques for grain harvesting for the first quarter of the 21st century. L. V. Pogorelyj, S. N. Koval. Perspektivnye tehnologii uborki zernovykh kultur, risa i semyan trav: sb. dok. mezhduunar. nauch.-tehnich. konf. Melitopol: TGATA, 17–21.
2. *Sysolin P. V.* (2008). Problems and prospects of introduction of grain harvesting technologies in Ukraine by grain combing method. P. V. Sysolin, I. Ivanenko. APC Technique. № 5. 24–29.
3. *Lezhenkin A. N.* (2010). Technology of harvesting

grain by the method of combing the plants on the root: state and prospects. A. N. Lezhenkin, V. I. Kravchuk, A. S. Kushnarev. *Doslidnickoe*. 40–44.

4. Elektronnyj resurs / rezhim dostupa: http://ukragroser.com.ua/katalog/ochesyvayushaya_zhatka.

5. Elektronnyj resurs / rezhim dostupa: http://www.shelbourne.com/3/products/1/harvesting/31_stripper%20header/32_cvs.

6. Elektronnyj resurs / rezhim dostupa: <http://penzmash.ru/root/1504-2>.

7. Yuan, J. (2007). Development of an Improved Cereal Stripping Harvester. J. Yuan, Y. Lan. *Agricultural Engineering International: the CIGRE journal*. Manuscript PM 07 009. Vol. IX. September, Rezhim dostupa: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.504.7187&rep=rep1&type=pdf>.

8. Mashkov A. M. (2011). Study of the air flow of a single-drum combiner MON-4-1 for threshing of cereals on the root. Southern branch of the National University of Bioresources and Environmental Management of Ukraine "Crimean Agrotechnological University". Kyiv, № 138. 153–160.

9. Buryanov A. I. (2012). Modeling of the grain combing process with a single drum header. A. I. Buryanov, M. A. Buryanov. *Mechanization and Electrification of Agriculture*, № 4. 2–5.

10. Buryanov M. A. (2014). The formation of air flow in the conveying channel of the combustion device. M. A. Buryanov, I. V. Chervyakov. *Scientific Journal KubGAU*, №96 (02).

11. Fustochenko A. Yu. (2014). Investigation of the airflow created by the combing reaper drum. *Agricultural machines and technologies*. Moscow, №1. 23–25.

12. Mashkov O. M. (2002). Substantiation of parameters of the biter-reflector of the computing device for threshing of cereals on the root. Author's abstract Cand. tech. Sciences: 05.05.11, Lugansk, 18.

13. Iguchi Manabu, Ilegbusi Olusegun J. (2014). *Basic Transport Phenomena in Materials Engineering*. Springer. 260.

14. Bai C., Gosman A. D. (2005). Development of methodology for spray impingement simulation. *SAE Technical Paper Series*. 2005. 21.

15. Wallin S. (2000). Engineering turbulence modeling for CFD with a focus on explicit algebraic Reynolds stress models. Doctoral thesis. Norstedts truckeri, Stockholm, Sweden. 124.

ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНО-РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ОЧЕСЫВАЮЩЕЙ ЖАТКИ

А. В. Козаченко, А. М. Пахучий, А. Н. Шкрегаль

Аннотация. При разработке жаток для уборки сельскохозяйственных культур методом очесывания растений на корню важной задачей является выбор и обоснование конструктивно-режимных параметров. Проведенными теоретическими исследованиями установлено влияние конструктивно-технологических параметров жатки очесывающего типа на качество протекания процесса в ее области при уборке льна

масличного прямым комбайнированием. Доказано, что на протекание процесса существенное влияние имеет воздушный поток, образующийся при работе битем-отражателем и очесывающего барабана жатки. Исследование течения воздуха проводилось с использованием программного пакета STAR-CCM +, который реализован на основе метода конечных элементов. При этом использовались адаптивные регулярные расчетные сетки с переменным размером ячейки. Базовый размер ячейки принят 0,001 м. В качестве модели сетки был избран генератор призматического слоя, генератор многогранных ячеек и генератор поверхностной сетки. Численным моделированием аэродинамических процессов в жатке очесывающего типа установлено распределение скоростей потока воздуха в ее области, определены зависимости максимальной скорости воздушного потока от частоты вращения битем-отражателя и очесывающего барабана, положение воздушной сетки и аппроксимирована форма кожуха, для которой получены рациональные конструктивно-технологические параметры жатки, обуславливающие повышение качества протекания технологического процесса. По результатам выполненных теоретических исследований установлена возможность направленного регулирования процессов в области жаток очесывающего типа путем обоснования их рациональных параметров по созданию эффективных технических средств для уборки сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: жатка очесывающего типа, очесывающий барабан, битем-отражатель, очесывающий барабан, воздушный поток, конструктивно-режимные параметры.

INFLUENCE OF CONSTRUCTIVE-MODE PARAMETERS ON FORMATION OF AIR FLOW OF HARVESTER HEADER

O. V. Kozachenko, A. M. Pakhuchiy, O. M. Shkregal

Abstract. When developing reapers for harvesting crops by combing plants on the vine, an important task is the selection and justification of structural-operational parameters. Conducted theoretical studies have established the influence of the structural and technological parameters of the stripping type header on the quality of the process in its area when harvesting oil flax by direct combining. It is proved that the air flow generated during the operation of the reflector beater and the combing drum of the header has a significant effect on the process. The air flow was studied using the STAR-CCM + software package, which is implemented on the basis of the finite element method. In this case, adaptive regular computational grids with a variable cell size were used. The base cell size was taken to be 0.001 m. A prismatic layer generator, a polyhedral cell generator, and a surface mesh generator were chosen as the mesh model. By numerical modeling of aerodynamic processes in a stripping type header, the distribution of air flow rates in its area is established, the dependences of the maximum air flow rate on the rotational speed of the beater-reflector and stripping drum, the position of the air mesh and the shape of the casing are approximated, for which rational

structural and technological parameters of the header are obtained causing an improvement in the quality of the process. Based on the results of theoretical studies, the possibility of directional regulation of processes in the field of harvesting type reapers by substantiating their rational parameters for creating effective technical means for harvesting crops was established.

Key words: comb-type header, stripper, beater-reflector, airflow, structural and operational parameters.

О. В. Козаченко ORCID 0000-0001-5139-6138.

А. М. Пахучий ORCID 0000-0002-7371-5264.

О. М. Шкрегаль ORCID 0000-0002-5552-9679.